


Hydraulische Wagenheber

- Das komplette Programm 2 - 100 t
- Mit Spindel
- Balliges Pumpgehäuse
- Mit Sicherheitsventil
- Waagerechte Einsatzmöglichkeit
- Pumphebel verriegelbar
- Temperaturbereich – 20° bis + 70°

Qualität, die nicht teuer ist.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Typ	Abmessungen						Gewicht ca. [kg]
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	
12010010	2,0	A 2-170	170	92	115	377	28	103X105	2,90
12010020	3,5	A 3,5-170	170	92	115	377	28	103X105	2,90
12010030	5,0	A 5-212	212	100	150	462	40	110X110	3,90
12010040	8,0	AX 8-220	220	110	150	480	48	124X122	5,70
12010050	10,0	A 10-220	220	110	150	480	48	124X122	5,70
12010060	12,0	A 12-230	230	110	157	497	48	134X120	7,10
12010070	15,0	AX 15-230	230	110	155	495	60	140X130	8,30
12010080	20,0	A 20-240	240	110	155	505	60	164X160	10,70
12010090	25,0	AH 25-240	240	118	157	515	65	185X176	13,10
12010100	30,0	A 30-240	240	100	142	482	65	185X176	14,50
12010110	50,0	A 50-250	250	-	155	405	72	290X235	33,00
12010120	100,0	AX 100-300	300	-	150	450	95	330X295	87,00
Sondermodelle mit großer Hubhöhe									
12010260	3,5	AD 3,5-176	176	92	115	383	75	103x105	3,10
12010270	4,0	ADX 4-370	370	-	260	630	75	110x110	6,00
12010280	10,0	ADX 10-370	370	-	260	630	75	124x122	8,50
12010290	12,0	A 12-270	270	110	202	582	48	134x120	7,80
12010300	15,0	A 15-245	245	110	170	525	60	140x130	8,80



NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com