


## Hydraulische Wagenheber, Teleskopausführung

- Das komplette Programm 3 - 12 t
- Große Hubhöhe
- Mit Spindel
- Mit Sicherheitsventil
- Waagerechte Einsatzmöglichkeit
- Pumpehebel verriegelbar
- Temperaturbereich – 20° bis + 70°

Qualität, die nicht teuer ist.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Typ	Abmessungen						Gewicht ca. [kg]
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	
12010160	3,0	ATDX 3-185	185	-	215	400	R 50	126x 93	4,10
12010180	5,0	AT 5-215	215	-	305	520	43	134x120	6,30
12010190	10,0	ATG 10-200	200	68	262	530	43	164x160	8,80
12010200	10,0	ATN 10-175	175	-	210	385	43	154x134	7,90
12010210	10,0	ATD 10-120	120	-	110	230	40	164x160	6,90
12010220	12,0	ATQ 12-230	230	85	255	570	85	176x185	12,40
12010230	12,0	ATPX 12-230	230	85	255	570	48	176x185	12,20
12010240	12,0	ATPX 12-200	200	75	210	485	48	176x185	11,20



<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---