

Kranwaage MWX ++ mit LCD-Anzeige

MWX ++ mit Schäkel, Haken und Batteriesatz

MWXIR ++ mit Infrarot-Fernbedienung

MWXTR ++ mit Funkfernsteuerung

- Taraunterdrückung über den gesamten Messbereich
- Spitzenwert-Anzeige serienmäßig
- Automatische Nullstellung beim Einschalten
- Abschaltautomatik zur Schonung der Batterie
- Geringer Stromverbrauch
- Bedienung durch flache, wetterfeste Folientastatur auf der Vorderseite, unter der Anzeige
- LCD-Ziffernhöhe bis 3,2 t = 25 mm, ab 5,0 t = 44 mm
- Anzeige in kg, t, daN oder kN
- Genauigkeit $\pm 0,1\%$ vom Endwert



MWXIR auf Anfrage

MWXTR auf Anfrage

Bestell-Nr.	Messbereich	Messschritt	Abmessungen														Gewicht	
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O		
MWX	[t]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
26011052	0,5	0,2	470	133	160	50	87	423	17	44	30	126	128	18	-	-	4,3	
26011054	1,0	0,5	470	133	160	50	87	423	17	44	30	126	128	18	-	-	4,3	
26011056	2,0	1,0	470	136	160	50	87	423	17	44	30	126	128	18	-	-	4,3	
26011058	3,2	1,0	470	136	160	50	87	423	17	44	30	126	128	18	-	-	4,3	
26011060	5,0	2,0	694	206	203	85	148	620	27	71	41	167	225	26	-	-	9,0	
36011062	6,3	2,0	694	206	203	85	148	620	27	71	41	167	225	26	-	-	9,0	
26011064	12,5	5,0	913	206	203	98	203	800	54	80	63	167	316	50	-	-	20,5	
26011066	25,0	10,0	-	-	-	206	203	370	-	-	-	-	167	-	68	52	18,0	

Zubehör für MWX++ 25 t

Bestell-Nr.	
26010883	Passender Schäkel für MWX++ 25 t
26011119	Passender Haken für MWX++ 25 t

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com