

Anschlagpunkt „flat point“, 360° drehbar Güteklasse 10

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Schraube* [mm]	Anzugsmoment [Nm]	Abmessungen									Gewicht [kg]
				a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	l [mm]	s [mm]	
21802360	0,50	M 10x40	40	69	50	48	13	28	100	12	52	34	0,71
21802362	0,80	M 12x45	65	69	50	48	13	28	100	17	51	34	0,73
21802363	0,80	M 12x65	65	69	50	48	13	28	100	17	51	34	0,72
21802366	1,50	M 16x55	160	69	50	48	13	28	100	27	49	34	0,77
21802370	2,50	M 20x70	250	69	50	48	13	28	100	42	46	34	0,86
21802372	4,00	M 24x80	300	69	76	72	18	30	100	50	42	34	0,98
21802374	4,00	M 24x80	300	104	76	72	18	39	147	41	74	58	2,50
21802378	5,30	M 27x90	400	104	76	72	18	39	147	51	72	58	2,63
21802382	6,00	M 30x90	500	104	76	72	18	39	147	51	70	58	2,74
21802386	8,00	M36x100	600	104	76	72	18	43	147	57	62	58	3,15

Schraube nach EN 24014, Festigkeitsklasse 10.9, rissgeprüft.
Jeder Lieferung wird eine Montage- und Betriebsanleitung beigelegt



Tragfähigkeiten / Auswahltabelle

Anschlagart	1 Punkt		2 Punkte		3 Punkte		4 Punkte	
	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Stück	1	1	2	2	2	2	3 oder 4	3 oder 4
Neigungswinkel	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
21802360	0,50	0,70	1,00	1,40	0,70	0,50	1,00	0,70
21802362	0,80	1,25	1,60	2,50	1,12	0,80	1,60	1,12
21802363	0,80	1,25	1,60	2,50	1,12	0,80	1,60	1,12
21802366	1,50	2,12	3,00	4,00	2,00	1,50	3,15	2,24
21802370	2,50	3,55	5,00	7,10	3,35	2,50	5,00	3,75
21802372	4,00	4,00	8,00	8,00	5,60	4,00	8,00	6,00
21802374	4,00	5,60	8,00	11,20	5,60	4,00	8,00	6,00
21802378	5,30	7,10	10,60	14,00	7,10	5,30	11,20	8,00
21802382	6,00	8,00	12,00	16,00	8,00	6,00	12,50	9,00
21802386	8,00	8,00	16,00	16,00	11,20	8,00	16,80	12,00



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com