

Hydraulische Handpumpen 700 bar

- Große Fördermenge
- Stabile Metall-Konstruktion für Festigkeit und lange Lebensdauer
- Zweistufige Pumpen ermöglichen das schnelle Ausfahren der Zylinder
- Niedrige Hebelkräfte beim Pumpen
- Lieferbare Tankgrößen bis 19 Liter
- Standard ist eine Bohrung 1/2" NPT für Manometer
- Lieferbar mit Manometer



Bestell-Nr.	Stufen*	Ölvolumen **		Fördermenge per Pumphyub		Wegeventil	Anschluss NPT	Länge [mm]	Hebelkraft [daN]	Gewicht ca.*** [kg]
		gesamt	nutzbar	1.Stufe [cm³]	2.Stufe [cm³]					
		Liter	Liter							
12120220	2	9,3	7,7	125,0	4,8	3/2	3/8"	763	45	29,00
12120225	2	19,4	16,0	125,0	4,8	3/2	3/8"	763	45	40,00
12120230	2	9,3	7,7	125,0	4,8	4/3	3/8"	763	45	29,00
12120235	2	19,4	16,0	125,0	4,8	4/3	3/8"	763	45	40,00
12120240	2	9,3	7,7	125,0	4,8	4/3	3/8"	763	45	29,00
12120245	2	19,4	16,0	125,0	4,8	4/3	3/8"	763	45	40,00

* 1 = einstufig, 2 = zweistufig ** Im Tank ***Gewicht mit Öl

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com