

KANALDECKELHEBER HR für runde Deckel „Ein-Mann-Bedienung“

- Leichtes Arbeiten
- Kraftübertragung auf Stützfüße für höchste Hebelkraft beim Losbrechen des Deckels durch 2-Stufen-Übertragung
- Zum problemlosen Ausheben und gezielten Einsetzen aller gängigen Schachtdeckel bis zum max. Durchmesser entsprechend dem Achsabstand
- Mit aufsteckbarem Griff oder Klappgriff und passender Aufhängung für alle Hebezeuge



Bestell-Nr.	Typ	Hubkraft		Ausführung	Hubhöhe [mm]	Gerätehöhe			Achsabstand [mm]	Gerätebreite [mm]	Gewicht [kg]
		[daN]	[daN]*			[mm]	[mm]**	[mm]***			
18910010	DH-HR	600	1000	Steckgriff	200	1850	1150	430	700	940	17,00
18910015	DH-HR/KG	600	1000	Klappgriff	200	1850	1150	430	700	940	19,00
18910020	DH-HR/B	600	1000	Steckgriff	200	1850	1150	430	900	1400	17,00
18910025	DH-HR/B-KG	600	1000	Klappgriff	200	1850	1150	430	900	1400	19,00

* Mit Zusatzspindel, ** ohne Steckgriff, *** ohne Klappgriff

Zubehör:

Hebespindel zum losbrechen festsitzender oder festgefrorener Deckel (nicht mit Normalzange 18910095 verwenden)

Bestell-Nr.	Typ	Zu verwenden an	Länge [mm]	Gewicht [kg]
18910040	DH-ZU/11-HR	HR	580	6,00
18910095	Normalzange	HR	-	3,00



NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---