

Sprossen-Anlegeleiter, Aluminium

Industriequalität Z 600

Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.

Äußere Breite 420 mm, besonders Standsicher.

Sprossentiefe 30 mm.

Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.

Holme abriebfest eloxiert.

Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe



Leiterlänge	[m]	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73	5,86	6,98
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95	5,50	6,60	7,70
Holmhöhe	[mm]	58	58	58	58	62	68	73	85
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16	20	24
Gewicht ca.	[kg]	3,7	4,7	5,6	6,5	7,6	8,9	11,2	14,0
Bestell-Nr.		28200106	28200108	28200110	28200112	28200114	28200116	28200120	28200124

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com