

# FÄSSER HEBEN, WENDEN UND TRANSPORTIEREN

Bestell-Nr.	Ausführung Räder	Tragfähigkeit	Hubhöhe*	Höhe Hubgerüst	Lichte Fahrwerksbreite	Für DIN-Fässer	Gewicht
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
07011020	Polyurethan	350	1425	2310/1960	885	208l	162,0
07011024	Polyurethan	350	535	1615/1265	480-960	60l+208l	165,0
07011028	Polyurethan	300	800	1825/1590	830	208l	75,0
07011032	Polyurethan	365	85	-	-	208l	53,0
07011036	Polyamid	250	-	-	-	60l+208l	14,5

\* Fassunterkante



07011020



07011032



07011024



07011028



070112036

## Ausstattungen zu Bestellnummern:

- 07011020** Heben, Wenden, Verfahren von Stahlsickenfässern. Vollständiges entleeren durch 180° Neigungswinkel. Mit breitem Fahrwerk zum Umfahren von Europaletten. Leichtes Heben über die Handdeichsel oder die Fußpumpe. Mit Feststellbremse.
- 07011024** Zum Heben und Verfahren von Stahlsickenfässern, Kraftschonendes Heben über die Fußpumpe. Überfahren von Paletten bedingt möglich (über Eck).Selbstschließender Greifmechanismus. Feststellbremse.
- 07011028** Leichtes Heben und Verfahren von Stahlsickenfässern. Kraftschonendes Heben über die Fußpumpe. Stufenloses Absenken am Drehknopf. Mit breitem Fahrwerk zum Umfahren von Europaletten und direkter Aufnahme von Fässern. Selbstschließender Greifmechanismus. Feststellbremse.
- 07011032** Leichtes Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern. Heben über die Handdeichsel. Stufenloses Absenken am Handhebel. Automatischer Greif- und Hubmechanismus.
- 07011036** Reiner Fasskipper, jedoch mit 4 Räder (2 davon sind Lenkräder) mit Feststellbremse.

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---