

Anschlagseil mit „Flämischem Auge“ EN 13414-1, PF-PF

- Höhere Tragfähigkeit durch Stahlkern
- 100 % bis 250 ° C, 75 % bis 400 ° C
- Schlaufe gespleißt und mit Stahlklemme verpresst
- Grundpreis für 1 m Nutzlänge. Größere Seile auf Anfrage

Grundlänge =
1 m Nutzlänge.



Bestell-Nr.	Seil-Ø	Tragfähigkeit	Seilkonstruktion
	[mm]	[t]	1770 N/mm ²
22010308	8	0,80	6 x 19 + WC
22010310	10	1,25	6 x 36 + WC
22010312	12	1,80	6 x 36 + WC
22010314	14	2,50	6 x 36 + WC
22010316	16	3,35	6 x 36 + WC
22010318	18	4,00	6 x 36 + WC
22010320	20	5,00	6 x 36 + WC
22010322	22	6,30	6 x 36 + WC
22010324	24	7,50	6 x 36 + WC
22010326	26	8,50	6 x 36 + WC

Seilstärken über 26 mm auf Anfrage.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---