

Anschlagwirbel Theipa Point F mit Innengewinde


Alle Vorteile des Anschlagwirbels werden hier ebenfalls berücksichtigt.

In der Regel ist die Gewindetiefe $1,25 \times d$.

Die eingeprägte Tragfähigkeit gilt für die Anschlagart unter 90° .

Schrauben der Güteklasse 10.9 rissgeprüft sind als Verbindungsmittel zugelassen.

Abweichende Längen und Gewinde lieferbar auf Anfrage.



Bestell-Nr.	Gewinde			Abmessungen					Ovalglied [mm]	Gewicht ca. [kg]
	Größe	Anzieh- drehmoment	Steigung	a	bØ	g	SW	t		
		[Nm]	DIN 13	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
21801950	M 12x15	15- 40	1,75	45	36,5	73	34	66	13x 55x32	0,61
21801955	M 16x20	45-130	2	52	36,5	80	34	73	13x 55x32	0,65
21801960	M 20x25	100-170	2,5	66	52,0	106	46	95	16x 70x34	1,50
21801965	M 24x30	190-280	3	80	57,0	120	50	108	18x 85x45	2,12
21801970	M 30x40	230-400	3,5	94	70,0	148	65	131	20x 85x45	3,70
21801975	M 36x45	270-600	4	107	80,0	164	75	145	23x115x60	5,75

Bestell-Nr.	Tragfähigkeiten							
	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
21801950	1,40	0,50	2,80	1,00	0,70	0,50	1,00	0,75
21801955	2,80	1,00	5,60	2,00	1,40	1,00	2,12	1,50
21801960	5,00	1,70	10,00	3,40	2,40	1,70	3,55	2,50
21801965	8,00	2,10	16,00	4,00	2,80	2,10	4,25	3,15
21801970	12,00	3,20	24,00	6,40	4,25	3,15	6,70	4,75
21801975	15,00	5,00	30,00	10,00	6,70	5,00	10,00	7,50

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com