


## Anschlagwirbel schraubbar GK8

4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen.

360° drehbar, Schwenkbereich des Gliedes max. 180° zulässig.

Durch die kompakte und leichte Bauweise vielseitig einsetzbar.

Klassische Verwendung im Werkzeugbau und beim Transport von schweren und wertvollen Maschinen.



# Restbestände Nettopreise

Bestell-Nr.	Gewinde			Abmessungen					Ovalglied [mm]	Gewicht [kg]
	Steig.	d	e [mm]	b [mm]	c [mm]	g [mm]	SW [mm]	t [mm]		
21410032	3,0	M 24	30	57	20	78	46	64	18 x 85 x 40	1,45
21410007	3,5	M 30	50	70	24	97	55	82	20 x 85 x 40	2,32
21410009	3,5	M 30	60	70	24	97	55	82	20 x 85 x 40	2,34

Bestell-Nr.	Tragfähigkeiten							
	0° [t]	90° [t]	0° [t]	90° [t]	0-45° [t]	45-60° [t]	0-45° [t]	45-60° [t]
21410032	6,30	3,15	12,50	6,30	4,25	3,15	6,30	4,75
21410007	10,60	5,30	21,20	10,60	7,10	5,30	11,20	8,00
21410009	10,60	5,30	21,20	10,60	7,10	5,30	11,20	8,00

**NEUMANN GMBH**  
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a  
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0  
Fax 06074 850412

E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
[www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)