

Auffanggurt Sirro2 nach EN 361 Sirro 4 und Sirro 5 nach EN 358 und EN 361

Der Sirro ist ein Komplettgurt ohne konventionelle 45 mm Gurtbänder.
Einfaches Anlegen durch Steckschlösser.
Die Brustösen in Ring-Dreieck-Konstruktion zur optimalen Kraftverteilung.
Zwei seitliche Halteösen.

| Bestell-Nr. | Typ | Größe | Einsatzgebiete | Gewicht ca. [kg] |
|-------------|-----|-------|---|------------------|
| 27040272 | 2 | S/M | Industrie Instandhaltung | 1,1 |
| 27040273 | 2 | L/XL | dto. | 1,1 |
| 27040275 | 4 | S/M | dto. | 1,4 |
| 27040276 | 4 | L/XL | dto. | 1,4 |
| 27040280 | 5 | S/M | Industrie Fahr-/Freileitungsbau Windkraftanlagen Telekommunikation Instandhaltung | 1,5 |
| 27040281 | 5 | L/XL | dto. | 1,5 |



Typ 2



Typ 4



Typ 5



| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik | Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach | Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412 | E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com |
|--|---|---------------------------------------|---|