


Drahtseilblock, 1-rolilig starr, mit Haken
Stahlrolle und Gleithaken, Lasthaken nach DIN 15401, mit Hakensicherung

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Maulweite	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020101	0,5	100	80	7	130	385	25	3,5
17020102	1,0	125	105	9	150	430	30	4,5
17020103	2,0	150	125	11	165	500	33	7,5
17020104	3,0	175	145	12	210	640	41	15,0
17020105	3,0	200	170	15	210	640	41	15,5
17020107	5,0	250	210	18	265	740	45	25,0
17020108	8,0	310	260	23	325	890	52	45,0
17020109	10,0	350	300	26	365	1020	59	58,0
17020110	12,5	400	340	30	420	1135	67	102,0
17020111	16,0	480	410	32	510	1300	69	138,0



Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

Drahtseilblock, 1-rolilig starr, mit Wirbellangauge
Stahlrolle und Gleithaken, Wirbellangauge nach DIN 81006

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Lichte Langauge	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020601	0,5	100	80	7	130	345	29x50	3,0
17020602	1,0	125	105	9	150	370	34x60	3,5
17020603	2,0	150	125	11	165	415	26x58	5,5
17020604	3,0	175	145	12	210	520	32x72	11,0
17020605	3,0	200	170	15	210	550	32x72	12,5
17020607	5,0	250	210	18	265	690	40x94	21,0
17020608	8,0	310	260	23	325	880	49x115	42,0
17020609	10,0	350	300	26	365	950	54x125	50,0
17020610	12,5	400	340	30	420	1030	60x144	93,0
17020611	16,0	480	410	32	510	1180	66x163	123,0



Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com