

**Drahtseilblock, 3-rollig starr, mit Haken  
mit Stahlrollen und Gleitlager, Lasthaken nach DIN 15401 mit Sicherung**

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Maulweite	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020301	1,6	100	80	7	130	420	33	7,0
17020302	2,0	125	105	9	150	465	33	9,5
17020303	5,0	150	125	11	165	595	45	21,0
17020304	8,0	175	145	12	210	760	52	28,0
17020305	8,0	200	170	15	210	760	52	29,5
17020307	12,5	250	210	18	265	930	67	70,5
17020308	20,0	310	260	23	325	1020	76	110,0
17020309	25,0	350	300	26	365	1230	84	173,0
17020310	32,0	400	340	30	420	1310	97	293,0
17020311	40,0	480	410	32	510	1480	110	367,0



Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

**Drahtseilblock, 3-rollig starr, mit Haken  
mit Stahlrollen und Gleitlager, Lasthaken nach DIN 15401 mit Sicherung**

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Lichte Langaue	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020623	1,6	100	80	7	130	360	26x58	5,5
17020624	2,0	125	105	9	150	380	26x58	8,5
17020625	5,0	150	125	11	165	525	40x94	16,0
17020626	8,0	175	145	12	210	660	49x115	20,0
17020627	8,0	200	170	15	210	690	49x115	23,5
17020629	12,5	250	210	18	265	770	60x144	58,5
17020630	20,0	310	260	23	325	980	72x173	105,0
17020631	25,0	350	300	26	365	1090	80x192	126,0
17020632	32,0	400	340	30	420	1110	90x216	235,0
17020633	40,0	480	410	32	510	1260	100x240	248,0



Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

<b>NEUMANN GMBH</b>	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a>
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	<a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>