

## Drahtseilblock, 2-rolilig klappbar mit Haken Stahlrolle und Gleitlager, Lasthaken DIN 15401, mit Hakensicherung

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Mauweite	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020031	1,0	100	80	7	130	480	30	6,0
17020032	1,6	125	105	9	150	510	33	7,5
17020033	3,0	150	125	11	165	610	41	14,0
17020034	5,0	175	145	12	210	730	45	23,0
17020035	5,0	200	170	15	210	765	45	27,5
17020037	8,0	250	210	18	265	900	52	46,0
17020038	12,5	310	260	23	325	1140	67	75,0
17020039	16,0	350	300	26	365	1150	69	81,0
17020040	20,0	400	340	30	420	1370	76	185,0
17020041	25,0	480	410	32	510	1550	84	225,0



Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

## Drahtseilblock, 2-rolilig klappbar mit Wirbellangauge Stahlrolle und Gleitlager, Wirbellangauge DIN 82006

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Lichte Langauge	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020657	1,0	100	80	7	130	425	34x60	5,5
17020658	1,6	125	105	9	150	450	26x58	6,5
17020659	3,0	150	125	11	165	535	32x72	11,5
17020660	5,0	175	145	12	210	640	40x94	20,0
17020661	5,0	200	170	15	210	685	40x94	23,5
17020663	8,0	250	210	18	265	845	49x115	29,0
17020664	12,5	310	260	23	325	1030	60x144	65,0
17020665	16,0	350	300	26	365	1060	66x163	68,0
17020666	20,0	400	340	30	420	1230	72x173	165,0
17020667	25,0	480	410	32	510	1400	80x192	175,0



Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---